Fiche Technique

Protecflam Industries
Edition 04/11/2026

Plastiflam® 3601 Adhésif

Ruban adhésif toilé ignifugé

Description

Le Plastiflam® 3601 Adhésif est un ruban adhésif tissu toilé, couché PE, ignifugé dans une base caoutchouc non propagatrice de flamme (Classement M1 et conforme à la norme aviation FAR 25.853a)

Couleur : opaque / blanc.

Emploi

Le Plastiflam® 3601 Adhésif est multi-usages dans tous domaines (Navale, ERP, IGH, etc.)
La température recommandée pour l'application, pour obtenir les meilleurs résultats, est de 18°C ou plus.
Le support doit être propre, sec, dépoussiéré et exempt de toute substance contaminante ou grasse.
Découpable à la main.
Le Plastiflam® 3601 Adhésif a été testé et validé avec nos protections ignifugées Plastiflam® ainsi qu'avec les panneaux Fibroflam®.

Caractéristiques techniques

Épaisseur : 210 µm
Largeur ruban : 45 mm ou 90 mm
Longueur ruban : 50 ml
Conditionnement : 24 rouleaux (45 mm) / 12 rouleaux (90 mm)
Charge à la rupture (N/25mm) : 88 (ASTM D-1000)
Pouvoir adhésif sur acier (N/25mm) : 15 (ASTM D-1000)
Tenue en température : de 0°C à 70°C

Réaction au feu

Classé M1. PV n°124022 - DE/1 du LNE du 22 avril 2014
Conforme à la norme aviation FAR 25.853a

protecflam

Protecflam Industries
31, rue de l'Etoile du Matin
FR- 44600 Saint-Nazaire
www.protecflam.fr
contact@protecflam.com
+33(0)2 40 90 10 80

Stockage

Stockage dans un local hors d'eau, hors d'air, à des températures entre +5 °C et +23 °C, pendant 12 mois maximum après la date de fabrication. Entreposer de préférence au frais et au sec, à l'abri de la lumière et d'émanation de solvant.

Valeurs mesurées

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont fondées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.

protecflam

Protecflam Industries
31, rue de l'Etoile du Matin
FR- 44600 Saint-Nazaire
www.protecflam.fr
contact@protecflam.com
+33(0)2 40 90 10 80